ปูนลูกดิ่ง

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

	กลุ่มงานฉาบ			กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท					กลุ่มงานซ่อม		กลุ่มงานเคมีภัณฑ์		
	 *						 *		 **	 **			
	D01	D02	D03	D15	D12	D13	D14	D16	D05	D06	D08	D10	D11
ชนิดของผลิตภัณฑ์	**ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา** Plastering Mortar for Lightweight Block	**ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป** Plastering Mortar for General Block	**ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต** Plastering Mortar for Concrete Block	**ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีขาว** Skim Coat (White)	**ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีเทา** Skim Coat (Grey)	**ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีเทาอ่อน** Skim Coat (Light Grey)	**ลูกดิ่ง ซุปเปอร์ สกิมโค้ท สีขาว** Super Skim Coat (White)	**ลูกดิ่ง ลอฟท์** Loft Cement for Decoration	**ปูนซ่อม รอยแตกร้าว ชนิดมีเม็ดทราย** Crack Repair Mortar (With Sand)	**ปูนซ่อม รอยแตกร้าว ชนิดไม่มีเม็ดทราย** Crack Repair Mortar (Without Sand)	**ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สูตรน้ำ** Water Repellent Semi-Gloss	**ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต** Bonding Agent Latex	**ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์ทากันซึม** Flexible Waterproofing Cement 2K
ประเภทผนัง													
อิฐมวลเบา	✔												
อิฐทั่วไป (อิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐขาว)	✔	✔	✔										
โครงสร้างงานคอนกรีต (เสา, คาน), ท้องพื้น, ท้องบันได, คอนกรีตลิฟท์			✔										
ใช้กับเครื่องพ่นมอร์ตาร์	✔	✔	✔										
ตกแต่งแก้ไข													
แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเป็นคลื่น, ผนังรอยตามด, ผนังแตกลายงา				✔	✔	✔	✔	✔					
ผนังใหม่ ผนังปูนเปลือย ผนังคอนกรีต ***				✔	✔	✔	✔	✔					
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast, Wall panel, Tunnel form) ***				✔	✔	✔	✔	✔					
ผนังเบา (ไฟเบอร์ซีเมนต์, ยิปซั่มบอร์ด, ซีเมนต์บอร์ด) ***				✔	✔	✔	✔	✔					
งานลอฟท์ ตกแต่งสไตล์ลอฟท์								✔					
ผนังเก่า, ผนังทาสีแล้ว (งานรีโนเวท)							✔	✔					
ใช้กับเครื่องพ่นสกิมโค้ท				✔	✔	✔	✔						
ประเภทอื่นๆ													
งานซ่อมรอยแตกร้าว									✔	✔			
งานเคลือบผนัง ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน, อิฐโชว์แนว, กระเบื้องดินเผา, หินทราย, ทรายล้าง											✔		
งานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่												✔	
งานกันซึม													✔
บริเวณห้องน้ำ, ห้องครัว, ดาดฟ้า, ระเบียง, สระว่ายน้ำ													✔
ใช้ได้ทั้งภายใน - ภายนอก	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

*งานซ่อมเบื้องต้น **งานซ่อมป้องกันรอยแตกร้าวซ้ำ ***ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบ

ปูนจิงโจ้

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

	กลุ่มงานก่อ		กลุ่มงานกาวซีเมนต์						กลุ่มงานเท				งานซ่อม
	 J07	 J01	 J07	 J08	 J09	 J10	 J11	 J12	 J02	 J03	 J04	 J05	 J13
ชนิดของผลิตภัณฑ์	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่อและกาว** Masonry and Tile Adhesive Mortar	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป** Masonry Mortar for General Block	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่อและกาว** Masonry and Tile Adhesive Mortar	**จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์** SuperSave Tile Adhesive Mortar	**จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์** Standard Tile Adhesive Mortar	**จิงโจ้แดง กาวซีเมนต์** Waterproof Tile Adhesive Mortar	**จิงโจ้ทอง กาวซีเมนต์** Highest Strength Tile Adhesive Mortar	**จิงโจ้ กาวยาแนว** Premium cement grout	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี** Easy Floor Screed	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น** Floor Leveling Mortar	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง** Dry Premixed Concrete	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอนชริ้งค์เกร้าต์** Non-Shrink GROUT	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ ซ่อมอเนกประสงค์** Repair Mortar
วัสดุก่อผนัง													
อิฐมวลเบา	✔		✔										✔
อิฐทั่วไป (อิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐขาว)		✔											
กระเบื้อง													
กระเบื้องดินเผา, โมเสค, เซรามิค (ดูดซึมน้ำปกติ)	★★		★★	★★	★★★	★★★	★★★						★★
กระเบื้องพอร์ซเลน, แกรนิตโต้ (ดูดซึมน้ำต่ำ)	★★		★★	★★	★★★	★★★	★★★						★★
หินอ่อน, หินแกรนิต					★★	★★★	★★★						
หินธรรมชาติ						★★	★★★						
โมเสคแก้ว, โมเสคเรซิ่น (ไม่ดูดซึมน้ำ)						★★	★★★						
ขนาดกระเบื้อง													
ขนาดเล็ก : 15×15 ซม. - 45×45 ซม.	★★		★★	★★★	★★★	★★★	★★★						★★
ขนาดกลาง : 60×60 ซม.	★★		★★	★★	★★★	★★★	★★★						★★
ขนาดใหญ่ : 90×90 ซม., 60×80 ซม., 60×120 ซม.				★★	★★★	★★★	★★★						
ขนาดใหญ่มาก : 100×100 ซม.						★★	★★★						
ขนาดใหญ่พิเศษ : 100×150 ซม.							★★★						
บริเวณการใช้งาน													
ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★						★★★
งานพื้น ภายในอาคาร	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★						★★★
งานผนัง ภายในอาคาร	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★						★★★
งานพื้น ภายนอกอาคาร				★	★★	★★★	★★★						
งานผนัง ภายนอกอาคาร				★	★★	★★★	★★★						
ปูสระว่ายน้ำ						★★★	★★★						
พื้นผิวชนิดพิเศษ													
ปูทับกระเบื้องเดิม							★★★						
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ไม้อัดซีเมนต์, ไม้อัดโครงสร้าง							★★★						
แผ่นยิปซั่มบอร์ด							★★★						
กาวยาแนว													
ความกว้างร่องยาแนว 1-6 มม.								★★★					
ลดการแทรกซึมของน้ำและคราบสกปรก								★★					
ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ								★					
พื้น													
เทปรับบาง 1-3 ซม. ก่อนปูทับด้วยกระเบื้องยาง ไม้ลามิเนต ไม้ปาเก้ และ SPC									✔				
เทปรับหนา 3-5 ซม. เทปรับเพื่อขัดหยาบหรือขัดมัน หรือก่อนปูกระเบื้อง										✔			
เทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง, เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ และคอนกรีตเสริมเหล็ก											✔		
เทเกร้าต์เติมเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป													
ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน เทเกร้าต์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต/โครงสร้างสำเร็จรูป												✔	
เทเกร้าต์ปรับฐานเพลทเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็กโดยเฉพาะ													
ซ่อมรอยร้าว ซ่อมผนังหลุดร่อน อุดร่องผนัง และหลุมของผนัง													✔

งานซ่อมเบื้องต้น

★ ใช้ได้ ★★ ใช้ได้ดี ★★★ ใช้ได้ดีมาก