



# ตารางเปรียบเทียบการใช้งานผลิตภัณฑ์

	งานฉาบ			งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท					งานพิเศษ		งานเคมีภัณฑ์		
ชนิดของผลิตภัณฑ์	ลูกดัง มอร์ตาร์ฉาบอิฐมวลเบา Plastering Mortar for Lightweight Block	ลูกดัง มอร์ตาร์ฉาบอิฐทั่วไป Plastering Mortar for General Block	ลูกดัง มอร์ตาร์ฉาบผิวคอนกรีต Plastering Mortar for Concrete Block	ลูกดัง สกิมโค้ทสีขาว Skim Coat (White)	ลูกดัง สกิมโค้ทสีเทา Skim Coat (Grey)	ลูกดัง สกิมโค้ทสีเทาอ่อน Skim Coat (Light Grey)	ลูกดัง ซูเปอร์สกิมโค้ทสีขาว Super Skim Coat (White)	ลูกดัง ลอฟท์ Loft Cement for Decoration	ปูนซ่อมรอยแตกฉาบชนิดมีเม็ดทราย Crack Repair Mortar (With Sand)	ปูนซ่อมรอยแตกฉาบชนิดไม่มีเม็ดทราย Crack Repair Mortar (Without Sand)	ลูกดัง น้ำยาประสานคอนกรีต Bonding Agent Latex	ลูกดัง น้ำยาเคลือบผนังสูตรน้ำ Water Repellent Semi-Gloss	ลูกดัง 2K ซีเมนต์ทากันซึม Flexible Waterproofing Cement 2K
ประเภทผนัง													
อิฐมวลเบา	✓												
อิฐทั่วไป (อิฐมวลเบา, อิฐบล็อก, อิฐขาว)	✓	✓	✓										
โครงสร้างงานคอนกรีต (เสา, คาน), ท้องพื้น, ท้องบันได, คอนกรีตลิฟท์			✓										
ผิวผนัง													
แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเป็นคลื่น, ผนังรอยตามด, ผนังแตกหลายงา				✓	✓	✓	✓	✓					
ผนังใหม่ ผนังปูนเปลือย ผนังคอนกรีต				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast, Wall panel, Tunnel form) ***				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
ผนังเบา (ไฟเบอร์ซีเมนต์, ยิปซัมบอร์ด, ซีเมนต์บอร์ด) ***				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
งานรีโนเวท (ผนังเก่า, ผนังทาสีแล้ว) **							✓	✓	✓	✓			
ใช้ได้ทั้งภายใน - ภายนอกอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ประเภทอื่นๆ													
งานซ่อม							✓		✓	✓			
ใช้กับเครื่องพ่นมอร์ตาร์	✓	✓	✓										
ใช้กับเครื่องผสมมอร์ตาร์	✓	✓	✓										
ใช้กับเครื่องพ่นสกิมโค้ท				✓	✓	✓	✓						
งานยึดเกาะ งานกันซึม													
งานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่											✓		
งานกันซึม													✓
บริเวณห้องน้ำ, ห้องครัว, ฝ้าฟ้า, ระเบียง, สระว่ายน้ำ											✓		✓

\*งานซ่อมเบื้องต้น \*\*งานซ่อมป้องกันรอยแตกฉาบซ้ำ \*\*\*ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบ





## ตารางเปรียบเทียบการใช้งานผลิตภัณฑ์

	งานก่อ	งานกาาซีเมนต์						งานเท			
ชนิดของผลิตภัณฑ์	จิงไซ มอร์ตาร์ ก่อและกาา Masonry and Tile Adhesive Mortar	จิงไซ มอร์ตาร์ ก่ออิฐก่อทั่วไป Masonry Mortar for General Block	จิงไซ ฟา กาวซีเมนต์ SuperSave Tile Adhesive Mortar	จิงไซ เขียว กาวซีเมนต์ Standard Tile Adhesive Mortar	จิงไซ แดง กาวซีเมนต์ Waterproof Tile Adhesive Mortar	จิงไซ ทอง กาวซีเมนต์ Highest Strength Tile Adhesive Mortar	จิงไซ กาวยาแนว Premium cement grout	จิงไซ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น Floor Leveling Mortar	จิงไซ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง Dry Premixed Concrete	จิงไซ มอร์ตาร์ นอน-ชริงค์เกร้าท์ Non - Shrink Grout	จิงไซ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี Easy Floor Screed
<b>วัสดุก่อผนัง</b>											
อิฐมวลเบา	✓										
อิฐก่อทั่วไป (อิฐมวลอน, อิฐบล็อก, อิฐขาว)		✓									
<b>พื้น</b>											
งานเทปรับระดับพื้น								✓			
งานเทเสาเอ็นทับหลัง เช่น ค.ส.ล.ปีกนก/เคาน์เตอร์/เทอร์เรส									✓		
งานพิเศษ เช่น เทกร้าตีเต็มเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต, ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน, ปรับฐานเพลาเหล็กกับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็กโดยเฉพาะ										✓	
เทปรับระดับบางเพื่อปูกระเบื้องยาง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้ และอื่นๆ											✓
<b>กระเบื้อง</b>											
กระเบื้องดินเผา, โม่เสก, เซรามิก (ดูดซึมน้ำปกติ)	★★		★★	★★★	★★★	★★★					
กระเบื้องพอร์ซเลน, แกรนิตโต้ (ดูดซึมน้ำต่ำ)	★★		★★	★★★	★★★	★★★					
หินอ่อน, หินแกรนิต				★★	★★★	★★★					
หินธรรมชาติ					★★	★★★					
โม่เสกแก้ว, โม่เสกเรซิน (ไม่ดูดซึมน้ำ)					★★	★★★					
<b>ขนาดกระเบื้อง</b>											
ขนาดเล็ก : 15*15 ซม. - 45*45 ซม.	★★		★★★	★★★	★★★	★★★					
ขนาดกลาง : 60*60 ซม.	★★		★★	★★★	★★★	★★★					
ขนาดใหญ่ : 90*90 ซม., 60*80 ซม., 60*120 ซม.			★★	★★★	★★★	★★★					
ขนาดใหญ่มาก : 100*100 ซม.					★★	★★★					
ขนาดใหญ่พิเศษ : 100*150 ซม.						★★★					
<b>บริเวณการใช้งาน</b>											
ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★					
งานพื้น ภายในอาคาร	★★		★★	★★★	★★★	★★★					
งานผนัง ภายในอาคาร			★★	★★★	★★★	★★★					
งานพื้น ภายนอกอาคาร			★	★★	★★★	★★★					
งานผนัง ภายนอกอาคาร			★	★★	★★★	★★★					
ปูสระว่ายน้ำ					★★★	★★★					
<b>พื้นผิวชนิดพิเศษ</b>											
ปูกับกระเบื้องเดิม						★★★					
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ไม้อัดซีเมนต์, ไม้อัดโครงสร้าง						★★★					
แผ่นยิปซัมบอร์ด						★★★					
<b>กาวยาแนว</b>											
ความกว้างร่องยาแนว 1-6 มม.							★★★				
ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ							★★				
ลดการแทรกซึมของน้ำและคราบสกปรก							★★				

\* งานซ่อมเบื้องต้น

★ ใช้ได้   ★★ ใช้ได้ดี   ★★★ ใช้ได้ดีมาก

